



Produkteliste Kapton Polyimid ESD Typ K6290

ESD – antistatisches Polyimid-Band

K6290 wurde entworfen, um eine hervorragende elektrostatische Ableitung zu gewährleisten, wenn es als PCB-Wellen-Lötstopplack verwendet wird. K6290 kann nach der Anwendung sauber und sicher entfernt werden.

Die Bänder sind auf Rollen von 33 Metern Länge in allen Breiten erhältlich. Von diesen Bändern können auch Stanzteile hergestellt werden. Punkte sind in Rollen à 2000 Stück in diversen Grössen bestellbar.

Eigenschaften	Beschreibung	ASTM Wert
Material	Polyimid-Folie	
Haftsystem	ESD Kleber	
Trägerdicke	.025 mm	D-1000
Gesamtdicke	.064 mm	D-1000
Klebekraft	2.2 N/CM	D-1000
Zugfestigkeit	N/M	D-1000
Isolationsfestigkeit	6.8Kv	D-1000
Farbe	Gold	visual
Dehnung	50 %	D-1000
Statische Aufladung	<50volt bei 50% RH bei 50°C	Removal from Roll & PCB
Hitzebeständigkeit bis	max. 300°C	
Recycling	normaler Abfall	

Folgende Kapton Produkte repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Kapton Polyimide ESD masking tape

K6290 Rollen

Bestell Nr.	Bezeichnung
3088ESD	2mm x 33m
2764ESD	3mm x 33m
2000ESD	4mm x 33m
2085ESD	5mm x 33m
2086ESD	6mm x 33m
2857ESD	8mm x 33m
2320ESD	9mm x 33m
2631ESD	10mm x 33m
2324ESD	12mm x 33m
1947ESD	15mm x 33m
2325ESD	19mm x 33m
2326ESD	20mm x 33m
2368ESD	25mm x 33m
2327ESD	26mm x 33m
1907ESD	30mm x 33m
1000ESD	38mm x 33m
1908ESD	50mm x 33m
1909ESD	300mm x 33m

Kapton Polyimide ESD masking dots

2000 dots/roll K6290 Rollen

Bestell Nr.	Bezeichnung
2522ESD	4mm x 2000
2524ESD	5mm x 2000
2523ESD	6mm x 2000
2236ESD	8mm x 2000
3196ESD	9mm x 2000
2284ESD	10mm x 2000
1093ESD	12mm x 2000
2283ESD	13mm x 2000
2285ESD	14mm x 2000
2282ESD	15mm x 2000
2288ESD	16mm x 2000
2281ESD	17mm x 2000
2280ESD	19mm x 2000
1911ESD	20mm x 2000

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich, Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie per Mail.

24.11.2014 is